




PREZZO IN PROMOZIONE



| | |
|---|-----------------------|
| Specifiche di prodotto | |
| Dimensione del filtro | 110 x 90 x 9 mm |
| Area attiva | 92,5 x 42,5 mm |
| Stato luminoso | DIN5 |
| Stato oscuro | DIN9 ~ DIN14 |
| Modalità di oscuramento | Oscuramento graduale |
| Tempo di passaggio chiaro-oscuro | ≤ 3 / 10000 s |
| Regolazione della sensibilità | Regolazione continua |
| Ritardo passaggio oscuro-chiaro | 0,1 s ~ 0,8 s |
| Alimentazione | 3,7 V Li-Ion |
| Capacità nominale della batteria al litio | 600 mAh |
| Intervallo di temperatura d'uso | -20 °C ~ +65 °C |
| Sensori | 2 pz |
| Grado di protezione anti UVB | DIN16 |
| Informazioni scatola prodotto | |
| Codice EAN | 7640177425218 |
| Tipo di scatola | Confezione |
| Dimensioni | 23,8 x 23,8 x 32,3 cm |
| Informazioni imballaggio | |
| ITF-14 | 27640177425212 |
| Tipo di imballaggio | Cartone |
| Dimensioni imballaggio | 72,5 x 48,5 x 43 cm |
| Quantità di pezzi per cartone | 20 pz |