

LASER E TERMOCAMERE

300 ZOOM



DESCRIZIONE

- Telecamera fino a 300 m
- Zoom 4x e mirino con Point Finder
- Foto con misura
- Screen shot con misura memorizzata
- Memoria 100 foto con misura
- Esclusiva funzione HSA (Horizontal Sound Assistant)
- Inclinometro orizzontale / verticale con indicatore
- Funzione Point to Point: fornisce le distanze di 2 punti nello spazio
- Precisione ± 2 mm
- IP 65
- Batterie ricaricabili cavo o wireless
- Funzione trapezio area triangolo, cilindro e volume cilindro
- Rotazione dello schermo
- Filetto 1/4" per attacco treppiede
- 5 funzioni Pitagora
- Selezione dello schermo bianco e nero

SCHEMA TECNICA

PARAMETRO	VALORE
Portata	0,2-300 m
Precisione	+/- (2,0 mm+5x10-5 D)
HSA Technology	sì
Misura singola	sì
Misura continua	sì
Area	sì
Volume	sì
Pitagora	sì
Livello automatico	sì
Altezza automatica	sì


PARAMETRO	VALORE
Punto a punto (P2P)	sì
Trapezio	sì
Area del triangolo	sì
Volume cilindrico	sì
Funzione Passo - Passo	sì
Misura ritardata	sì
Telecamera per la ricerca del punto	sì
Impostazione costante	sì
Aggiunta/sottrazione	sì
Sensore di inclinazione	sì
Ricarica wireless	sì
Rotazione dello schermo	sì
Display 3" HD a colori	sì
Luminosità del display interno/esterno	sì
Interfaccia USB Micro USB	sì
Memorizzazione degli screenshot	100 scatti
Memoria	1000 misurazioni
Riferimento vite: sup/inf/trep	sì
Unità m/ft/in/ft+in/mm	sì
Spegnimento automatico	dopo 180s di inattività
Classe di protezione	IP65
Classe laser	Classe 2
Tipo di laser	630-670nm, <1mW
Tipo di batteria	3*AAA NI-MH ricaricabili
Temperatura di funzionamento	0°C~+40°C (32°F~+104°F)
Dimensioni mm	130x54x28
Peso con batteria	190 g

REFERENZE PRODOTTI CORRELATI


Ref.	L		
61270	0,05 - 300 m	8001066612703	1

GALLERY





HSA TECHNOLOGY



Horizontal Sound Assistant:
beep ripetitivi di allerta quando lo strumento è sostanzialmente orizzontale ($\pm 2^\circ$).